



HIBARI BASIC

LÍQUIDO REFRIGERANTE ANTICORROSIVO BASE AGUA

HIBARI BASIC es un líquido anticorrosivo de formulación completa, emplea tecnología de inhibidores de ácidos orgánicos (OAT), libre de nitritos, aminas, fosfatos (NAP), boratos y silicatos, que garantiza un servicio de larga duración. HIBARI BASIC. Formulado para uso a largo plazo en todo tipo de motores, especialmente los fabricados en aleaciones de aluminio, acero fundido y magnesio.

BENEFICIOS

- Producto listo para usar.
- Libre de nitritos, aminas, fosfatos (NAP), boratos y silicatos. Los cuales son compatibles con aleaciones de aluminio, acero fundido y magnesio.
- Tiene baja tendencia a la formación de espuma evitando la cavitación y corrosión acelerada de las partes del motor.
- Protege los componentes plásticos, mangueras y sellos.
- Evita la oxidación e incrustación del sistema de refrigeración porque en su proceso de fabricación se utiliza agua desionizada y desmineralizada.



APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda su uso para reemplazar el agua como medio de enfriamiento en el sistema de refrigeración de vehículos livianos y pesados. HIBARI BASIC es adecuado para recuperar los niveles del sistema de refrigeración y para mantener limpios los motores estacionarios y en movimiento. No se debe mezclar con agua. Se recomienda cambiar entre 10.000 y 12.000 kilómetros.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de iniciar su uso en el sistema de refrigeración de su motor, se recomienda revisar las condiciones del motor en cuanto al estado de tapa, radiador, mangueras, termostato y vaso de expansión, garantizando que no existan fugas. Es recomendable realizar un enjuague o flushing con agua o con algún producto especializado para garantizar el desalojo de cualquier material en suspensión como óxidos u otros contaminantes.



NIVEL DE ESPECIFICACIONES

ASTM D-1384

ASTM D-2570

ASTM D-4340

NTC 3618

PROPIEDADES

ENSAYO	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO MEDIO
COLOR	VISUAL		AZUL-ROJO-VERDE
PH	ASTM D1287		7 ± 8.5
DENSIDAD A 20 °C	ASTM D4052	G/ML	1.00 ± 1.05
ASPECTO	VISUAL		LÍQUIDO
PUNTO DE CONGELACIÓN (REFLECTOMETRÍA)	ASTM D1177	°C	-1
PUNTO DE EBULLICIÓN		°C	100

CONTENIDO

REFERENCIA	1/4 GALÓN	1 GALÓN	5 GALONES	55 GALONES	275 GALONES
REF. AZUL	RHB-AZUL-1/4	RHB-AZUL-1G	RHB-AZUL-5G	RHB-AZUL-55G	RHB-AZUL-275G
REF. ROJO	RHB-ROJO-1/4	RHB-ROJO-1G	RHB-ROJO-5G	RHB-ROJO-55G	RHB-ROJO-275G
REF. VERDE	RHB-VERDE-1/4	RHB-VERDE-1G	RHB-VERDE-5G	RHB-VERDE-55G	RHB-VERDE-275G
ARTÍCULOS POR CAJA	12	6	1	1	1
CAJAS POR PALETS	50	36	50	4	1
PESO APROX. KILOS	600	864	1000	880	1100

